

Vollgummi-Steckdosenverteiler für mobile Einsatzzwecke

Schutzart IP 44, stapelbar, Automaten und FI-Schalter nach dem Öffnen des Deckels von oben sofort zugänglich, geeignet für den Einsatz im Freien, weitere Ausführungen gemäß Hauptprospekt.



Ausrüstung:
 1 CEE-Gerätestecker 5/16 A, 400 V
 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A
 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V
 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V
 Typ: SVG 16/2-4, Best.-Nr. 612

Gerät wie vor, jedoch:
 2m Zuleitung H07RN-F 5 G 2,5
 mit CEE-Stecker 5/16 A, 400 V
 (anstatt CEE-Gerätestecker)
 Typ: SVG 16/2-4-STE, Best.-Nr. 631



Ausrüstung:
 1 CEE-Gerätestecker 5/32 A, 400 V
 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A
 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V
 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V
 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
 Typ: SVG 32/02-3, Best.-Nr. 616

Gerät wie vor, jedoch:
 2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 4
 mit CEE-Stecker 5/32 A, 400 V
 (anstatt CEE-Gerätestecker)
 Typ: SVG 32/02-3-STE, Best.-Nr. 633



Ausrüstung:
 1 CEE-Gerätestecker 5/32 A, 400 V
 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A
 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V
 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V
 1 Automat C 16 A, 3-pol.
 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
 Typ: SVG 32/11-3, Best.-Nr. 618

Gerät wie vor, jedoch:
 2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 4
 mit CEE-Stecker 5/32 A, 400 V
 (anstatt CEE-Gerätestecker)
 Typ: SVG 32/11-3-STE, Best.-Nr. 634



Ausrüstung:
 2 m Zuleitung H07 RN-F 5 G 4
 mit CEE-Stecker 5/32 A, 400 V
 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A
 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V
 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
 3 Schukosteckdosen 16 A, 230 V
 1 Automat C 16 A, 3-pol.
 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
 Typ: SVG 32/21-3-STE, Best.-Nr. 635

Gerät wie vor, jedoch:
 1 CEE-Gerätestecker 5/32 A, 400 V
 (anstatt 2 m Zuleitung mit CEE-Stecker)
 Typ: SVG 32/21-3, Best.-Nr. 620

Vollgummi-Steckdosenverteiler für Wandmontage

Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet, Gehäusegröße BxHxT: 230 x 414 x 202 mm oder 320 x 414 x 202 mm, geeignet für den Einsatz im Freien, Kabelverschraubungen nach Kundenangabe



Ausrüstung:
 1 Klemmstein für 2 Kabel bis 5x16 qmm
 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A
 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V
 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V
 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
 2 Automaten C 16 A, 1-pol.
 Typ: WSVG 2-3, Best.-Nr. 681

Ausrüstung:
 1 Klemmstein für 2 Kabel bis 5x16 qmm
 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A
 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V
 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
 3 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V
 1 Automat C 16 A, 3-pol.
 1 Automat C 32 A, 3-pol.
 2 Automaten C 16 A, 1-pol.
 Typ: WSVG 11-3, Best.-Nr. 682



Ausrüstung:
 1 Klemmstein für 2 Kabel bis 5x16 qmm
 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A
 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V
 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V
 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V
 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
 1 Automat C 32 A, 3-pol.
 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
 Typ: WSVG 21-4, Best.-Nr. 684

Ausrüstung:
 1 Klemmstein für 2 Kabel bis 5x16 qmm
 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A
 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V
 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V
 4 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V
 1 Automat C 16 A, 3-pol.
 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
 Typ: WSVG 12-4, Best.-Nr. 685